


module d'entrée/sortie CPX-8DE-8DA

N° de pièce: 526257

FESTO

Pour terminal électrique modulaire CPX, 8 entrées numériques, 8 sorties numériques



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Dimensions (l x L x h)	(y compris module d'interconnexion et technique de raccordement) 50 mm x 107 mm x 50 mm
Nombre de sorties	8
Nombre d'entrées	8
Diagnostic	Court-circuit/surcharge par canal Sous-tension sorties
Paramétrage	Temporisation anti-rebond à l'entrée Fail-safe par canal Forçage par canal Idle Mode par canal Temps de prolongation des signaux Réaction après court-circuit Surveillance module
Affichage a LED	1 diagnostic général 16 état du canal
Temps 'antirebond' à l'entrée	30 ms (0,1 ms, 10 ms, 20 ms paramétrables)
Protection par fusibles (court-circuit)	Fusible électronique interne par canal
Plage de tension de service CC	18 ... 30 V
Consommation interne a la tension de service	Typ. 22 mA
Alimentation en courant max. par canal	0,5 A (charge résistive 12 W)
Sorties max. de courant résiduel par module	4 A
Entrées max. de courant résiduel par module	0,7 A
Tension de service nominale CC	24 V
Séparation de potentiel canal - bus interne	Sorties - oui, en cas d'utilisation d'une alimentation intermédiaire
Séparation de potentiel canal-canal	non
Classe de résistance à la corrosion KBK	1 - Faibles effets de corrosion (état après montage)
Température de stockage	-20 ... 70 °C
Degré de protection	selon le bloc de connexion
Température ambiante	-5 ... 50 °C
Poids du produit	48 g
Courbe caractéristique des sorties	IEC1131-T2
Caractéristique entrées	IEC1131-T2
Logique de commutation des sorties	PNP (à commutation positive)
Matériau corps	renforcé PA PC