


Clapet anti-retour HGL-1/8-1/8-B

N° de pièce: 543253

FESTO

avec joint OL.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Fonction de distributeur	Fonction anti-retour déverrouillable
Raccord pneumatique 1	G1/8
Raccord pneumatique 2	G1/8
Mode d'actionnement	pneumatique
Raccord de pilotage 21	G1/8
Mode de fixation	vissable fileté
Pression de service	0,5 ... 10 bar
Pression de commande	2 ... 10 bar
Température ambiante	-10 ... 60 °C
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Classification maritime	Voir certificat
Position de montage	indifférent
Débit normal 1 -> 2 de 6 à 0 bar	430 l/min
Débit nominal normal 1 -> 2 de 6 à 5 bar	300 l/min
Note sur le fluide de commande et de pilotage	Fonctionnement avec lubrification possible (nécessaire pour un fonctionnement ultérieur)
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - Effets de corrosion moyens
Température de stockage	-10 ... 60 °C
Température du fluide	-10 ... 60 °C
Fluide de commande	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Couple de serrage nominal	3,5 Nm
Tolérance pour le couple de serrage nominal	± 10 %
Poids du produit	26,2 g
Note sur la matière	sans cuivre ni PTFE Conforme RoHS
Matériau joints	NBR
Matériau vis creuse	Alliage d'aluminium anodisé
Matériau bague de démontage	POM
Matériau manchon antiretour	NBR
Matériau raccord orientable	Zinc moulé sous pression